

## Anwendungsanleitung

### ARTIC 1006

biologische Ölfleckenentferner für Oberflächen aus Teer, Asphalt oder Bitumen

- Behälter vor Verwendung kräftig schütteln.
- Den Ölfleck mit Wasser benetzen.
- Geben Sie ca. 1l pro m<sup>2</sup> artic 1006 ta direkt auf die verschmutzten Stellen.
- In den Ölfleck einbürsten, bis sich die Farbe von weiß nach braun ändert.
- Ca. 20 Minuten einwirken lassen und dann mit Wasser nachspülen.
- Die restliche Flüssigkeit mit Ölbindegranulat, z.B. artic 9001 aufnehmen, damit keine freigesetzten Öle in die Bodenabläufe eintreten. Gemäß den örtlichen Vorschriften entsorgen.
- Auf porösen Oberflächen kann ein zweites Auftragen notwendig werden, da die biologische Aktivität im artic 1006 ta tief sitzendes Öl an die Oberfläche bringt.
- Ölflecken greifen Asphalt und Straßenbeläge an, wodurch eine Verätzung der Oberfläche entsteht. Die Verätzung hinterlässt einen dunklen Fleck, der nicht entfernt werden kann.

Für Fragen stehen Ihnen unsere geschulten Mitarbeiter zur Verfügung:

Telefon: +49 (0)30 55 60 60 26

Email: info@bauhandel.de